

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ C2:

- **Μεταλλικός Σκελετός.**
Εξολοκλήρου από γαλβανισμένα υλικά.
- **Μπογιάτισμα.**
Βάφονται όλα τα εξωτερικά μέρη του σπιτιού (σκελετός) με μπογιά SELEMIX DIRECT με σκληρυντικό για περισσότερη ανθεκτικότητα στο χρόνο.
- **Τειγοποιία.**
Θερμομονωτικά πάνελ πολουρεθάνης 50mm.
- **Οροφή**
Θερμομονωτικά πάνελ πολουρεθάνης 50mm.
- **Πάτωμα.**
Κατασκευάζεται με τεγίδες 15cm όπου στο πάνω μέρος τοποθετείται τσίγκος τραπεζοειδής M 35 για περεταίρω ενίσχυση του, και για να προστατεύει το πλακάς από OSB 18mm από την υγρασία. Η επικάλυψη του πατώματος γίνεται με ειδικό πλαστικό πάτωμα.
- **Πόρτες.**
Αλουμίνιον με διπλό γυαλί, χωρίς γρίλιες της σειράς Alumil MU 700 ή της αντίστοιχης Muskita.
- **Παράθυρα.**
Αλουμίνιον με διπλό γυαλί, χωρίς γρίλιες της σειράς Alumil MU 900 aero ή της αντίστοιχης Muskita χρώμα άσπρα.
- **Ηλεκτρική εγκατάσταση.**
Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει κεντρικό διακόπτη, πρίζες, φλορέντζα, ένα φωτιστικό μάνιου, και ηλεκτρικές πρόνοιες για air-condition.
- **Υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.**
Είναι εξωτερικές και περιλαμβάνουν.
Α) Την υδραυλική εγκατάσταση από πλαστικές σωλήνες και εξαρτήματα CPVC ή PPR .
Β) Την αποχετευτική εγκατάσταση από πλαστικές σωλήνες και εξαρτήματα UPVC.
- **Είδη υγιεινής.**
Ένας νιπτήρας, ένα αποχωρητήριο.
- **Επιλογή.**
Το σπίτι μπορεί να προσαρμοστεί στις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες.